

V-i220-R32



Tok	51 l/min; 1,8 CFM
Úroveň vaku (čiastočná / celková)	0,2 Pa / 15 mikróv
Motorový pohon	0,24 kW (0,(3) KM)
Kompresné stupne	2
Napájanie	230 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	200 cm
Rýchlosť motora 50 Hz	1400 ot./min
Úroveň hluku	65 dB
Vstupné spojenie	1/4" SAE
Kapacita ropy	0,2 l
Typ oleja	minerál, viskozita: 46 mm ² /s
Rozmery	318 x 124 x 237 mm
Hmotnosť	9,0 kg
Trieda ochrany	IP44
Prevádzková teplota	5 - 40°C
Skladovacia teplota	-20 - 60°C
Minimálna teplota oleja pri štarte	5°C
Uzatvárací ventil	Áno

V-i220-R32

Závit výfukovej zátky	M24 x 1,5 mm
Vákuový manometer	Vnútorne
Veľkosť vákuového manometra	50 mm
Presnosť vákuového manometra	Trieda 1.6
Vákuové manometrické jednotky	mbar / KPa
Balenie	Kartónová krabica

Fotografie niektorých produktov sa môžu líšiť. Bolo vynaložené všetko úsilie, aby informácie obsiahnuté v tomto katalógu boli správne. Vďaka neustálemu technologickému rozvoju si vyhradzuje právo robiť zmeny bez upozornenia.

V-i220-R32

Vákuové čerpadlo VALUE je navrhnuté na prácu s chladivami ako HFC a HCFO (napr. R32, 1234yf). Dvojstupňové vákuové čerpadlo sa používa v chladení a klimatizácii.

Hlavné vlastnosti:

- Dvojstupňový
- Kompaktná konštrukcia
- Zameriavacie sklo na kontrolu hladiny oleja
- Presný vákuomer
- vákuový solenoidový ventil a zabránenie spätnému toku oleja do systému
- možnosť použiť voliteľný olejový filter P4